

Основные сведения об изделии

Наименование	Распределитель РЭГШ5-10-3-О	Распределитель РЭГШ1-20-3-О	Распределитель РЭГШ5-20-3-О
Обозначение	ЛТПИ.306114.156	ЛТПИ.306114.158	ЛТПИ.306114.152

Описание

Трехпозиционные четырехлинейные распределители с электрогидравлическим управлением РЭГШ5-10-3-О, РЭГШ1-20-3-О и РЭГШ5-20-3-О предназначены для управления двухполостными гидравлическими исполнительными механизмами с отсечкой полостей исполнительного механизма от системы гидравлики в исходном положении.



Основные технические данные

	РЭГШ5-10-3-О	РЭГШ1-20-3-О	РЭГШ5-20-3-О
Тип электромагнита	ЭМ5	ЭМ1	ЭМ5
Количество электромагнитов, шт.	2	2	2
Условный проход, мм	10	20	20
Рабочий ход золотника, мм			
- max	14	19	19
- min	11	13	13
Максимальное давление, МПа			
- в напорной магистрали	15,7	15,7	15,7
- в сливной магистрали	3,9	3,9	3,9
Рабочая среда	жидкость ПГВ	жидкость ПГВ	жидкость ПГВ
Объем рабочей среды, см ³	153	500	500
Габаритные размеры, мм	354×130×4232	354×152×268	354×152×268
Масса, кг	10,7	15,92	15,92

Условное графическое обозначение на схемах

